

ZESTAWIENIE STOLARKI																												
SYMBOL		DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI BALKONOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		OKNA																		
SCHEMAT	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		O1		O2		O3		O4	
	WYMIARY W ŚWIETLE OSZEZNIICY	S	80	90	90	90	90	90	90	90+30	90+60	90	90+60	90+60	90	90+60	90+60	200	90	90	90	90	120	150	150	150		
		H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	235	235	235	200	90	90	150	150	150								
	PARTER	-	3	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	6
	RAZEM	-	3	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	6	
	UWAGI	drzwi do kabin W/C		drzwi wejściowe do pom. sanitarnych		drzwi drewniane		drzwi keplerskie		drzwi PCV				drzwi stalowe E180				okna PCV										

styropian o współczynniku $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$

wetna min. o współczynniku $\lambda = 0,0333 \text{ W/m}^2\text{K}$

okładzina z płytek klinierowych w kolorze Burgund (układ jak wiązanie cegieł)

ewentualny tynk mozaikowy - decyzja inwestora (kolor jak wyżej)

blacha dachówkowa 0,75 mm w kolorze Burgund-ciemnoczerwony

stolarka biała

kostka betonowa zgodnie z rysunkami drogowymi 6 i 10 cm w kolorze szarym, na przejściu pieszym przez zjazd w kolorze czerwonym

podłogi - tylko w świetlicy deska

balustrada ze stali profilowej nierdzewnej zgodnie z rysunkiem i kosztorysem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m ²)	Podłoga
0.1	przedsiónek	4,57 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.2	pom. porządkowo- magazynowe	10,45 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.3	WC dla niepełnosprawnych	5,70 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.4	WC męskie	5,09 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.5	WC damskie	3,20 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.6	kotłownia- pom gospodarcze	14,73 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.7	zaplecze sali spotkań	14,91 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.8	komunikacja	13,40 m ²	pt.ceramiczne antypoślizgowe
0.9	sala spotkań - świetlica	106,31 m ²	deska

suma pow. = 178,36 m²